




# Завод по производству полимерных трубопроводных систем NANXIN

## ZHEJIANG NANXIN PLASTIC CO.,LTD.

Прайс-лист армированных полипропиленовых труб с алюминиевой фольгой PPR(PPR/AL/PE-RT,PP-R,PE)

Наименование и фотография товаров	Характеристики	Диаметр (мм)	Стандартное рабочее давление(Мра)	Стандартная температура(°C)	Вес нетто (г/м)	Объем м³/упак.	м /упак.	Цена (USD/м)				
								< 10000м	< 20000м	< 30000м	< 40000м	>50000м
	PP-R/AL/PE-RT · 20×3.1	20	2,0	-40~+95	170	0,096	240	0,807	0,767	0,727	0,686	0,646
	PP-R/AL/PE-RT · 25×3.3	25	2,0	-40~+95	240	0,100	160	1,038	0,986	0,934	0,882	0,830
	PP-R/AL/PE-RT · 32×4.0	32	2,0	-40~+95	370	0,102	100	1,615	1,534	1,453	1,372	1,292
	PP-R/AL/PE-RT · 40×5.0	40	2,0	-40~+95	600	0,096	60	2,768	2,629	2,491	2,353	2,214
	PP-R/AL/PE-RT · 50×5.5	50	2,0	-40~+95	780	0,100	40	4,152	3,944	3,736	3,529	3,321
	PP-R/AL/PE-RT · 63×7.0	63	2,0	-40~+95	1200	0,095	24	6,458	6,135	5,812	5,489	5,166
	PP-R/AL/PE-RT · 75×8.5	75	2,0	-40~+95	1850	0,113	20	13,493	12,818	12,143	11,469	10,794
	PP-R/AL/PP-R · 20×3.1	20	2,0	-40~+95	170	0,096	240	0,807	0,767	0,727	0,686	0,646
	PP-R/AL/PP-R · 25×3.3	25	2,0	-40~+95	240	0,100	160	1,038	0,986	0,934	0,882	0,830
	PP-R/AL/PP-R · 32×4.0	32	2,0	-40~+95	370	0,102	100	1,615	1,534	1,453	1,372	1,292
	PP-R/AL/PP-R · 40×5.0	40	2,0	-40~+95	600	0,096	60	2,768	2,629	2,491	2,353	2,214
	PP-R/AL/PP-R · 50×5.5	50	2,0	-40~+95	780	0,100	40	4,152	3,944	3,736	3,529	3,321
	PP-R/AL/PP-R · 63×7.0	63	2,0	-40~+95	1200	0,095	24	6,458	6,135	5,812	5,489	5,166
	PP-R/AL/PP-R · 75×8.5	75	2,0	-40~+95	1850	0,113	20	13,493	12,818	12,143	11,469	10,794
	PP-R/AL/PE · 20×3.1	20	2,0	-40~+60	170	0,096	240	0,695	0,660	0,625	0,590	0,556
	PP-R/AL/PE · 25×3.3	25	2,0	-40~+60	240	0,100	160	0,934	0,887	0,841	0,794	0,747
	PP-R/AL/PE · 32×4.0	32	2,0	-40~+60	370	0,102	100	1,437	1,365	1,293	1,222	1,150
	PP-R/AL/PE · 40×5.0	40	2,0	-40~+60	600	0,096	60	2,395	2,275	2,156	2,036	1,916
	PP-R/AL/PE · 50×5.5	50	2,0	-40~+60	780	0,100	40	3,593	3,413	3,233	3,054	2,874
	PP-R/AL/PE · 63×7.0	63	2,0	-40~+60	1200	0,095	24	5,269	5,006	4,742	4,479	4,215
	PP-R/AL/PE · 75×8.5	75	2,0	-40~+60	1850	0,113	20	11,976	11,377	10,778	10,179	9,581